Fiche de données gamme de produits

ULTRA LIFE

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans

4 ans de garantie OSRAM
Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ULTRA LIFE H1 [1]	Feux de jour halogène	64150ULT	68 W [4]	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H4 [2]	Feux de jour halogène	64193ULT	75 / 68 W [4]	12.0 V	
ULTRA LIFE H7 [3]	Feux de jour halogène	64210ULT	58 W [4]	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Feux de jour halogène	64211ULT	62 W [4]	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11 [1]	Feux de jour halogène	64211L+	62 W [4]	12.0 V	55 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**
ULTRA LIFE H1 [1]	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	1200 hr
ULTRA LIFE H4 [2]	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr [5]
ULTRA LIFE H7 [3]	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr
ULTRA LIFE H11 [1]	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr

		Capacités	Certificats & Normes	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ULTRA LIFE H1 [1]	2000 hr	HAL	H1	09-07-2024	4008321416100 | 4062172257008 | 4008321416209 | 4052899412170 | 4008321416162 | 4062172388122 | 4052899987043 | 4052899412156

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

		Capacités	Certificats & Normes	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ULTRA LIFE H4 [2)]	700 / 3000 hr [5)]	HAL	H4	09-07-2024	4008321416186 | 4008321416230 | 4062172395748 | 4062172387491 | 4008321421272 | 4052899031562 | 4062172250238 | 4008321416124
ULTRA LIFE H7 [3)]	1500 hr	HAL	H7	09-07-2024	4052899436237 | 4052899436534 | 4052899436213 | 4052899436299 | 4052899436572 | 4062172250207 | 4052899436152 | 4062172395205 | 4050300879284 | 4062172387613 | 4008321416261 | 4052899476004 | 4052899131453 | 4052899436558
ULTRA LIFE H11	2000 hr	HAL	H11	09-07-2024	4052899431164 | 4052899436138 | 4052899436114 | 4052899436510 | 4062172387736 | 4050300602387 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4052899436473 | 4062172394635
ULTRA LIFE H11 [1)]	2000 hr	HAL	H11	09-07-2024	4008321158871 | 4008321514424 | 4050300602363 | 4008321642455 | 4050300602349 | 4052899593756 | 4050300642710 | 4062172203814 | 4052899132436 | 4008321158857 | 4008321821546 | 4052899589537 | 4062172051712 | 4008321821522

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 [1)]	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 [2)]	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 [3)]	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11 [1)]	No declarable substances contained	In work

[1)] Lampe conforme aux réglementations ECE R37 et SAE (DOT)

[2)] Avec calotte argentée

[3)] Lampe conforme aux réglementations ECE R37 et SAE (DOT)/Avec calotte argentée

[4)] Maximum

[5)] 1 filament

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.