

ORIGINAL LINE R2

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|-----------------------|
| Référence de commande | 64183 |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |

Données électriques


| | |
|--------------------|-------------------------|
| Puissance | 57 / 51 W ¹⁾ |
| Tension nominale | 12.0 V |
| Puissance nominale | 45/40 W |
| Tension d'essai | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Données photométriques

| | |
|------------------------|-------------|
| Flux lumineux | 1030/675 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±15 % |
| Temp. de couleur | 3200 K |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|---------|
| Diamètre | 17.0 mm |
| Poids du produit | 22.40 g |
| Longueur | 82.0 mm |

Durée de vie

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Durée de vie B3 | 250 / 400 h ¹⁾ |
| Durée de vie Tc | 500 / 1200 h ¹⁾ |

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

| | |
|------------------------------|------|
| Culot (désignation standard) | P45t |
|------------------------------|------|

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|----|
| Catégorie ECE | R2 |
|---------------|----|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|-------|
| Référence de commande | 64183 |
|-----------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4050300925400 | OSRA64183BLI1 | - | - | - |
| 4050300925400 | OSRA64183BLI1 | - | - | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300925400 | ORIGINAL LINE R2 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 50 mm | 0.64 dm ³ | 52.00 g |
| 4008321142887 | ORIGINAL LINE R2 | Carton de regroupement 10 | 335 mm x 115 mm x 146 mm | 5.62 dm ³ | 620.00 g |
| 4062172156387 | ORIGINAL LINE R2 | Etui carton fermé 1 | 47 mm x 47 mm x 70 mm | 0.15 dm ³ | 31.00 g |
| 4062172156394 | ORIGINAL LINE R2 | Lot 10 | 235 mm x 94 mm x 70 mm | 1.55 dm ³ | 311.00 g |
| 4062172156400 | ORIGINAL LINE R2 | Carton de regroupement 100 | 485 mm x 245 mm x 156 mm | 18.54 dm ³ | 3557.00 g |

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL R2 64183

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM