

# Lampes avec culot métallique -

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	2357A
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	28 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	29/7 W
Tension d'essai	12,8 / 14,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	377 lm
Flux lumineux tolérant	±30 / ±30 %

### Dimensions & poids



Diamètre	27.0 mm
Poids du produit	9.00 g
Longueur	53.0 mm

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAY15d
------------------------------	--------

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

## Fiche de données produit

Labels et agréments	-
---------------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2357A
-----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4006584358472   4008321101518   4006584590810   4059089500853   4059089500778   4062172354691   4059089079823
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Etui carton fermé 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	698.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM