

TRUCKSTAR PRO

L'ampoule halogène poids lourd OSRAM la plus lumineuse



Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue

Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard



Jusqu'à 120 % de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Très haute résistance aux vibrations

Convient aux conditions d'utilisation sévères



Les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes

Découvrez TRUCKSTAR PRO - les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes affichant un excellent rapport qualité/prix. Avec leur durée de vie extrêmement élevée, jusqu'à 120 % de lumière supplémentaire par rapport aux ampoules standard et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels tout en réduisant les périodes d'immobilisation et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à leur forte résistance aux vibrations, les ampoules TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications en conditions difficiles. Avec leur luminosité impressionnante et une durée de vie jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle des ampoules standard, ces ampoules améliorent votre sécurité sur la route.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
TRUCKSTAR PRO H1	Feux de jour halogène	64155TSP	84 W ¹⁾	24.0 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Feux de jour halogène	64156TSP	84 W ¹⁾	12.0 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H4	Feux de jour halogène	64196TSP	85 / 80 W ¹⁾	24.0 V	
TRUCKSTAR PRO H11	Feux de jour halogène	64216TSP	80 W ¹⁾	24.0 V	70 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	Tension d'essai	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Culot (désignation standard)	Longueur
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H1
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H3
TRUCKSTAR PRO H4	16.5 mm	140 / 450 hr ²⁾	300 / 1000 hr ²⁾	HAL	H4
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL	H11

Fiche de données gamme de produits

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	09-07-2024	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H3	09-07-2024	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H4	09-07-2024	4062172150439 4052899476066 4052899413979 4062172150491 4052899413870 4008321785022 4008321785077	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H11	09-07-2024	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	No declarable substances contained	In work

1) Maximum

2) 1 filament

Données de téléchargement

Dossier	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R112.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

