

SUPER RALLYE



Jusqu'à 50% plus de lumière pour une meilleure visibilité.

Comparez avec des lampes standard



Jusqu'à 50% de lumière en plus que les lampes standard.
OSRAM offre un effet visuel clair et lumineux aux conducteurs,
les rend plus fiables.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
SUPER RALLYE H3	Feux de jour halogène	62220L	69 W ¹⁾	24.0 V	65 W

Description produit	Tension d'essai	Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	
		Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Culot (désignation standard)	Longueur
SUPER RALLYE H3	28,0 V	1350 lm	±10 %	PK22s	42.0 mm

Description produit	Diamètre	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
		Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE
SUPER RALLYE H3	11.0 mm	1000 hr	2000 hr	HAL	-

Description produit	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER RALLYE H3	16-08-2024	4050300539294 4050300839486 4062172257145	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Maximum

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

