

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
ULTRA LIFE C5W	Lampe auxiliaire	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lampe auxiliaire	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lampe auxiliaire	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Lampe auxiliaire	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Lampe auxiliaire	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lampe auxiliaire	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lampe auxiliaire	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lampe auxiliaire	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W

Description produit	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions	
			Flux lumineux	Culot (désignation standard)	Longueur
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Description produit	Diamètre	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
		Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX	W5W

Fiche de données gamme de produits







Environmental & Regulatory Information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	22-09-2024	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	22-09-2024	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	22-09-2024	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	22-09-2024	4008321415141 4062172394833 4008321415349	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	22-09-2024	4008321415165 4062172394871 4008321413147	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	22-09-2024	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	22-09-2024	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	22-09-2024	4062172394734 4008321413024 4008321415189	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lampe ambrée pour des clignotants

²⁾ 1 filament

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

