

ONYX COPILOT

Lumière de lecture LED souple



20 lm

Lumière chaude et confortable sans éblouissement



37 cm

Longueur de cou 370 mm alimenté par l'allume-cigare ou avec une base en plastique pour une connexion fixe



12 V + 24 V

La lumière élégante convient aux voitures particulières (12 volts) et aux poids lourds (24 volts)



Des intérieurs de véhicule précisément éclairés

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED permet une intégration homogène dans les intérieurs des véhicules. Avec sa grande souplesse, la lampe de lecture offre une large gamme d'options pour éclairer des zones spécifiques de l'intérieur du véhicule. Le colde la lampe est en caoutchouc noir mat en silicone et peut être réglé individuellement. La durée de vie de la LED de ONYX COPILOT est extrêmement longue : jusqu'à 20 000 heures ! La lampe peut être activée/désactivée et rester connectée en permanence. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour cette lampe élégante.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	ONYXCOPILLOT L+7
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe de lecture LED flexible

Données électriques

Puissance nominale	0,5 W
--------------------	-------

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	18 lm

Dimensions & poids



Poids du produit	72.00 g
Longueur	460.0 mm
Largeur	25.0 mm
Hauteur	9.0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Noir
------------------	------

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	Prise allume-cigare
Type de batterie	-

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Normes	CE
Type de protection	IP20

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	ONYXCOPILOT L+7
-----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Technique / Accessoires

- Compatible connecteur AMP 626064-0
- Bouchons assortis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 ou 1217321-2

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899414938	ONYX COPILOT	Etui carton fermé 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Carton de regroupement 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Carton de regroupement 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6550.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Fiche de données produit

Dossier



User instruction
347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction
LED ONYX COPILOT L

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM