

NIGHT BREAKER SILVER H7

Excellent rapport performance / durée de vie



Jusqu'à 100% de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 130 m de long

Pour une meilleure visibilité



Excellent rapport performance durée de vie

Pour plus de lumière à une durée de vie raisonnable



La performance des lampes halogènes d'OSRAM avec la meilleure durée de vie

Avec la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM propose une lampe automobile halogène performante à durée de vie optimisée. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER génère jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale et un rayon de 130 mètres de long. Cela vous permet de voir plus rapidement les panneaux de signalisation, les obstacles et les dangers, et le conducteur dispose de plus de temps pour réagir. En plus de cela, ces lampes automobiles ont un rapport qualité-prix convaincant et un design moderne avec un capuchon argent attrayant (H4 / H7 / H11). Le choix idéal pour les conducteurs qui exigent performance et durée de vie.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64210NBS
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	58 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %

Dimensions & poids



Diamètre	11.3 mm
Poids du produit	12.50 g
Longueur	59.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	330 h
Durée de vie Tc	550 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210NBS
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992696 4052899992757 4052899992535 4062172387576 4052899992733 4062172395113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Sans emballage individuel 1	- x - x -		13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Carton de regroupement 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899992641	NIGHT BREAKER SILVER H7	Lot 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

Fiche de données produit

4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

