

NIGHT BREAKER SILVER

Excellent rapport performance / durée de vie



Jusqu'à 100% de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 130 m de long

Pour une meilleure visibilité



Excellent rapport performance durée de vie

Pour plus de lumière à une durée de vie raisonnable



La performance des lampes halogènes d'OSRAM avec la meilleure durée de vie

Avec la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM propose une lampe automobile halogène performante à durée de vie optimisée. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER génère jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale et un rayon de 130 mètres de long. Cela vous permet de voir plus rapidement les panneaux de signalisation, les obstacles et les dangers, et le conducteur dispose de plus de temps pour réagir. En plus de cela, ces lampes automobiles ont un rapport qualité-prix convaincant et un design moderne avec un capuchon argent attrayant (H4 / H7 / H11). Le choix idéal pour les conducteurs qui exigent performance et durée de vie.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit | Information produit | Informations générales sur le produit | Données électriques | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | Application (Catégorie et produit spécifique) | Référence de commande | Puissance | Tension nominale | Puissance nominale |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | Feux de jour halogène | 64150NBS | 68 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | Feux de jour halogène | 64193NBS | 75 / 68 W ¹⁾ | 12.0 V | |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | Feux de jour halogène | 64210NBS | 58 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | Feux de jour halogène | 64211NBS | 62 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |

| Description produit | Tension d'essai | Données photométriques | | Physical Attributes & Dimensions | Durée de vie |
|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Flux lumineux | Flux lumineux tolérant | Diamètre | Durée de vie B3 |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 13,2 V | 1550 lm | ±15 % | 8.5 mm | 400 hr |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 13,2 V | 1650/1000 lm | ±12 / ±15 % | 13.0 mm | 250 / 400 hr ²⁾ |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 13,2 V | 1500 lm | ±10 % | 11.3 mm | 330 hr |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 13,2 V | 1350 lm | ±10 % | 12.0 mm | 250 hr |

| Description produit | Durée de vie Tc | Capacités | Certificats & Normes | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---|---|
| | | Technologie | Catégorie ECE | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 650 hr | HAL | H1 | 09-07-2024 | 4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465 |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 500 / 900 hr ²⁾ | HAL | H4 | 09-07-2024 | 4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337 |

Fiche de données gamme de produits

| Description produit | Durée de vie Tc | Capacités | Certificats & Normes | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--|---|
| | | Technologie | Catégorie ECE | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 550 hr | HAL | H7 | 09-07-2024 | 4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576 |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 450 hr | HAL | H11 | 09-07-2024 | 4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795 |

| Description produit | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | No declarable substances contained | In work |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | No declarable substances contained | In work |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | No declarable substances contained | In work |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | No declarable substances contained | In work |

1) Maximum

2) 1 filament

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

| Dossier | |
|---|---|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11 |

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

