Fiche de données gamme de produits

LEDriving SL W21W/5W WHITE

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en blanc froid

Remplace les ampoules conventionnelles W21W5W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)

Remplacement LED approprié pour W21/5W

Les ampoules de rechange LEDriving SL W21W/5W procurent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W21W/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**
LEDriving SL ≙ W21/5W	Off-road ≙ W21/5W	Application principale pour clignotants	7515DWP	2.7 W	12.0 V

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**
LEDriving SL ≙ W21/5W	1 W	13,5 V	155/25 lm	±25 %	20.0 mm

	Durée de vie		Capacités	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
LEDriving SL ≙ W21/5W	1500 hr	4000 hr	LED [1]	09-07-2024	4062172401494 | 4062172152266

Description produit	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4746391f-7cf0-4291-a57a-5bc608210a87

[1] Light-emitting diode lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité
Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.