

# LEDDriving SL P27/7W WHITE

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient pour différentes applications automobiles extérieures**

Disponible en blanc froid



**Remplace les ampoules conventionnelles P27/7W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises)



## Remplacement LED approprié pour les modèles P27/7W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL P27/7W procurent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules P27/7W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	3157DWP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ P27/7W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants


### Données électriques

Puissance	2,50 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	1.70 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm$ 25 %
Tension d'essai	13,5 V

### Données photométriques

Temp. de couleur	6000 K
Flux lumineux	145/30 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm$ 25 %
Couleur de la LED	Cool White

### Dimensions & poids



Longueur	49.0 mm
Diamètre	25.7 mm
Poids du produit	13.30 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	1500 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.5x16q
------------------------------	----------

### Capacités

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	3157DWP
-----------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172151641   4062172401753   4062172401395
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	29e5e603-3b88-4f05-9f2b-944024bdbaa9

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172151641	LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4062172151658	LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W	Carton de regroupement 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	229.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

### Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.