

LEDDriving SL WY21W

Remplacement idéal pour tout véhicule



Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en orange




Remplace les ampoules conventionnelles WY21W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour WY21W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL WY21W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules WY21W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit | Information produit | | Informations générales sur le produit | Données électriques | |
|----------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| | Application (Catégorie et produit spécifique) | Type de produit (hors route vs sur route) | Référence de commande | Puissance | Tension nominale |
| LEDriving SL ≙ WY21W | Principalement utilisé comme signal/indicateur | Off-road ≙ WY21W | 7504DYP | 1,8 W | 12.0 V |

| Description produit | Puissance nominale | Tension d'essai | Données photométriques | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | Flux lumineux | Flux lumineux tolérant | Diamètre |
| LEDriving SL ≙ WY21W | 1 W | 13,5 V | 55 lm | ±25 % | 20.0 mm |

| Description produit | Durée de vie | | Capacités | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Technologie | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| LEDriving SL ≙ WY21W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 19-08-2024 | 4062172156004 4062172401739 |

| Description produit | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ WY21W | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Données de téléchargement

Dossier



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Compatible Canbus Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.