

# TYREinflate 450



### Gonflage rapide

Gonflez le pneu à la pression désirée en 3,5 minutes environ\*\*



### Câble enroulable

Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé



### Éclairage LED

Facile à utiliser même dans l'obscurité ou un environnement faiblement éclairé



### Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le Tyreinflate 450 OSRAM permet de gonfler un pneu à plat en 3,5 minutes\*\*. Doté d'une fonction arrêt automatique afin d'obtenir précisément la pression de gonflage souhaitée pour votre pneu. Intègre un écran digital rétro-éclairé et un éclairage à LED blanc pour optimiser l'utilisation dans l'obscurité. Le design plat et la robustesse du Tyreinflate 450 garantissent une bonne stabilité au cours de son utilisation, et le câble enroulable évite tout enchevêtrement et vous permet de reprendre le volant plus vite. Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo, les ballons et autres objets gonflables.\*\* Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	Physical Attributes & Dimensions	
	Référence de commande	Tension nominale	Longueur	Largeur
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm










Description produit	Hauteur	Température	Donnée produit supplémentaire	Capacités
		Niveau sonore (dB)	Affichage	Protection
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

Description produit	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 450	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

#### Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

\* Veuillez consulter la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises

\*\* Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.