


NIGHT BREAKER 200 H7

La lampe halogène la plus éclatante d'OSRAM



Jusqu'à 200% de lumière supplémentaire

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 150 m de long

Meilleure visibilité



Calotte chromé miroir

Style actuel



Jusqu'à 20% de lumière plus blanche

Les panneaux, obstacles et dangers peuvent être perçus plus tôt en comparaison avec les normes minimales



La lampe halogène la plus puissante d'OSRAM

Passez au niveau d'éclairage supérieur, avec la NIGHT BREAKER 200 – l'éclairage halogène automobile le plus puissant d'OSRAM ! Ces ampoules de phares à la pointe font forte impression avec jusqu'à 200 % de luminosité en plus, leur lumière jusqu'à 20 % plus blanche par rapport aux normes minimales, et le faisceau qu'elles génèrent, d'une longueur allant jusqu'à 150 m. Une visibilité plus légère et une visibilité améliorée peuvent aider les conducteurs à identifier et à réagir plus rapidement aux dangers de la circulation. L'ampoule idéale pour les conducteurs qui apprécient les atouts qu'offre un éclairage automobile puissant ! Disponible en H4 , H7 et H11 avec une nouvelle calotte chromée miroir.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64210NB200
Type de produit(hors route vs sur route)	On-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	58 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %
Temp. de couleur	3550 K

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	12.50 g
Longueur	59.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	250 h

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Capacités

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210NB200
-----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Lot 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Informations légales

Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM