

LEDDriving SLT W5W

Éclairage intérieur LEDDriving pour camions



Lampe de rechange LED avec température de couleur allant jusqu'à 6 000 K

Éclairage uniforme, moderne et intense



Replaces all conventional W5W 24 V lamp bases

Mise à niveau simple vers la technologie LED grâce à la solution Plug & Play



La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour W5W

Les lampes de rechange LEDDriving SLT W5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur blanche froide allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces lampes de rechange conviennent au remplacement des lampes et socles conventionnels W5W. Par rapport aux lampes standard, ces lampes LED rétrofit consomment jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans sur ces lampes LEDDriving SLT. Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Type de produit (hors route vs sur route)	Référence de commande	Tension nominale	Puissance nominale
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	Application principale pour clignotants / intérieur du véhicule	Off-road \pm W5W	2845DWP	24.0 V	1 W

Description produit	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Puissance	Données photométriques		
				Couleur de la LED	Flux lumineux tolérant	Flux lumineux
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	\pm 25 %	28,0 V	0.7 W	Cool White	\pm 25 %	65 lm

Description produit	Temp. de couleur	Physical Attributes & Dimensions		
		Diamètre	Culot (désignation standard)	Longueur
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	6000 K	10.1 mm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Description produit	Poids du produit	Durée de vie			Capacités
		Durée de vie Tc	Garantie	Durée de vie B3	Technologie
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	1.90 g	3000 hr	4 years	1500 hr	LED

Description produit	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	16-08-2024	4008321875990 4008321875648	Lead	7439-92-1

Description produit	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL \pm W5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation : Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

